

MEXO

Holzaufheller

Zusammensetzung Oxalsäure, Alkali-Oxalat, Verdickungsmittel in wässriger Suspension.



Kennzeichnung Achtung

Aussehen weisslich opak

Konsistenz Pastenförmig

Spez. Gewicht 1,06

Lieferform Gebinde à 2 und 10 kg netto oder im Fass à 130 kg netto

Ausgiebigkeit 200 - 300 g pro m².

Eigenschaften Dunkel gewordenes Eichenholz lässt sich durch MEXO wieder auf einen dauerhaften, naturhellen Farbton bringen. Stark sauer. pH-Wert < 1.

Anwendung, Verarbeitung 2 Teile MEXO mit 1 Teil Wasser gut mischen. Das aufzuhellende Holz gut nässen. Bei Anwendung von verdünntem Salmiakwasser zum Vornässen wird die im Eichenholz vorhandene Gerbsäure aktiviert. Danach MEXO (verdünnt) auftragen und 5 bis 10 Minuten wirken lassen. Nachher mit Wasser gründlich nachwaschen. Möglichst Warmwasser benutzen.

Keine Gefässe oder Werkzeuge aus Eisen, Aluminium und Zink benutzen.

Wirkung auf gerbsäurehaltige Hölzer beschränkt.

Gerätereinigung mit Wasser

Oekologie In Kläranlagen abbaubar.

Feuergefährlichkeit Nicht brennbar.

Vorsichtsmassnahmen Schutzbrille und Gummihandschuhe tragen. Gesundheitsschädlich beim Verschlucken. Verursacht Verätzungen. Darf nicht in den Bereich von Kindern gelangen.

Lagerfähigkeit Vor Kälte unbedingt schützen! In verschlossenem Gebinde mindestens 1 Jahr lagerfähig.

Ve VA-Abfallcode 06 01 06



Vertrieb durch:

KARL BUBENHOFER AG, Hirschenstrasse 26, CH-9201 Gossau SG, Tel. +41 71 387 41 41, info@kabe-farben.ch, www.kabe-farben.ch